

# DESK4YOU

— PAMI —



## PLATEAU

- > Mélaminé  
22 mm, fabriqué en panneau de particules (densité 650 kg/m<sup>3</sup>) revêtu d'une couche de finition en mélamine (sur les deux faces), chants en ABS résistant aux chocs, 2 mm à bords arrondis. La mélamine est résistante aux rayures, aux acides et aux cigarettes.
- > Compact laminé  
13 mm (densité 1 400 kg/m<sup>3</sup>), noyau noir. Compact laminé est très résistant aux rayures, aux acides et aux cigarettes.
- > Panneaux légers  
38 mm, fabriqué avec noyau stable en nid d'abeille revêtu d'une couche de finition en mélamine (sur les deux faces), chants en ABS résistant aux chocs, 2 mm à bords arrondis.

## CHÂSSIS

- > Les piètements et cadres porteurs sont revêtus de poudre époxy.
- > Cadre porteur en tubes de 40 x 30 mm, reliés par des profilés de 0,9 mm d'épaisseur.
- > Des pieds de 60 x 60 mm.
- > Hauteur fixe: 75 cm.
- > Hauteur réglable 65 jusqu'à 87 cm manuellement (manivelle ou émetteur manuel) ou électriquement.
- > Chaque pied est pourvu de vérins de réglage variables, environ 2 cm.
- > Possibilité des pieds en retrait.

## DIMENSIONS

- > Profondeur 80 cm
- > Largeur 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm
  
- > Profondeur 100 cm
- > Largeur 180, 200, 240 cm
  
- > Profondeur 120 cm
- > Largeur 200, 240 cm
  
- > Meeting: 120 x 120 cm, 140 x 140 cm, 160 x 160 cm
  
- > Tous les bureaux sont disponible comme un table debout, 105 cm.

## POSSIBILITÉS DE CÂBLAGE

- > En-dessous le plan de travail se trouvent des fixations de câbles.
- > Chaque plateau peut être pourvu d'une goulotte de câblage basculante vissée sous le plateau.
- > Top Access (seulement A.) et câblage vertical possible.

## OPTIONS

- > Support CPU.
- > Chargement sans fil.
- > Cloisons de séparation acoustique.
- > ...

